

Bullerjan dot®. Ein moderner Klassiker.



Bullerjan dot®

Der dot ist eine moderne Designinterpretation des klassischen Bullerjan Free Flow[®].

Sein innovatives Design wurde 2011 mit dem renommierten iF product design award ausgezeichnet. Ausgekleidet mit Schamotte überzeugt er neben seinen Heizeigenschaften insbesondere durch sein angenehm ruhiges Flammenbild.

Der dot erfüllt die aktuellen Richtlinien der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen BlmSchV Stufe I und II, die Anforderungen gemäß § 15a für Österreich, die VKF-Verordnungen Schweiz sowie die Novelle 2015 der Luftreinhaltungsverordnung für München und Regensburg.



Abmessungen (dot base high cube)

Höhe mit Sockel

Breite/Ofen 67 cm
Breite/Sockel 45 cm
Tiefe 66 cm
Anschlussstutzen
für externe
Verbrennungsluft Ø 10 cm

91 cm

Leistungswerte

Nennwärmeleistung 6 kW Wirkungsgrad 80% Abgastemperatur 230 °C Staub 28 mg/Nm3 CO 1229 mg/Nm3 Abmessungen der unterschiedlichen dot-Varianten finden Sie auf www.bullerjan.com

Änderungen vorbehalten.

Gedruckt auf Munken Pure FSC™ – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. Printed in Germany





dot low cube







dot high cube

dot low T

dot high T

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen
Tel +49(0)5136/9775-0
Fax +49(0)5136/9775-10
info@bullerjan.com
www.bullerjan.com

Überreicht durch:

www.bullerjan.com